Спиральный компрессор SPR 15/8



Характеристики	
Производительность:	1218 л/мин
Давление:	8 Бар
Мощность:	11 кВт
Производство:	Бельгия
Питание:	400/50/3
Габариты:	1670x750x1230 мм
Масса:	418 кг
Тип привода:	Ременной
На ресивере:	нет
Безмасляный:	да
С осушителем:	нет
Артикул:	8153604445

Цена: **2 082 660** руб.

Описание товара

Спиральный компрессор SPR 15/8 — промышленный агрегат, который благодаря своей конструкции сжимает воздух без участия масла. Его основные характеристики — это надежность, отсутствие необходимости в частом ТО и минимальные расходы на эксплуатацию. Также отпадает необходимость в специальной утилизации конденсата, так как после процесса сжатия воздуха остается только вода. Полноцветный графический контроллер позволяет тонко настраивать параметры работы компрессора, что способствует высоким показателям энергоэффективности.

Производит на 100% чистый безмасляный воздух в соответствии со стандартом ISO 8573-1. Спирали не соприкасаются друг с другом, поэтому процесс сжатия происходит без смазки.

Преимущества безмасляного компрессора SPR:

• Ременной привод;

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ
8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный
Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.

- Надежные и прочные компоненты;
- Ключевые компоненты в легком доступе для сервиса;
- Электродвигатели по стандарту IE3/NEMA и класс изоляции F;
- Воздушное охлаждение;
- Низкий уровень шума и вибрации.

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.